

Inkjet & Toner service

R E C Y C L I N G

Velocità di stampa nero (ISO, A4)	Fino a 38 ppm
Stampa della prima pagina in b/n (A4, pronta)	Solo 5,6 secondi
Ciclo operativo (mensile, A4)	Fino a 80.000 pagine
Volume mensile di pagine stampate consigliato	750-4.000
Tecnologia di stampa	Laser
Qualità di stampa in b/n (migliore)	HP FastRes 1200
Schermo	Touchscreen CGD (display grafico a colori) intuitivo da 7,5 cm (3")
Funzionalità HP ePrint	Sì
Funzionalità della stampa da mobile	HP ePrint
	Apple AirPrint™
	Con certificazione Mopria
	Google Cloud Print 2.0
Funzionalità wireless	No
Connettività, standard	1 USB Hi-Speed 2,0
	1 USB host sul lato posteriore
Predisposizione per la rete	rete Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T
	radio Wi-Fi 802.3 AZ (EEE) 802.11 b/g/n 2,4/5 GHZ
Sistemi operativi compatibili	Standard (Gigabit Ethernet integrata)
	Sistema operativo Windows compatibile con driver integrato: Windows 10 tutte le versioni a 32 e 64 bit (escluso sistema operativo RT per tablet), Windows 8/8.1 tutte le versioni a 32 e 64 bit (escluso sistema operativo RT per tablet), Windows 7 tutte le versioni a 32 e 64 bit, Windows Vista tutte le versioni a 32 bit (Home Basic, Premium, Professional, ecc.)
	Sistema operativo Windows compatibile con il driver di stampa universale (dal sito Web http://www.HP.com): Windows 10 tutte le versioni a 32 e 64 bit (escluso sistema operativo RT per tablet), Windows 8/8.1 tutte le versioni a 32 e 64 bit (escluso sistema operativo RT per tablet), Windows 7 tutte le versioni a 32 e 64 bit, Windows Vista tutte le versioni a 32 bit e 64 bit (Home Basic, Premium, Professional, ecc.)

	Mac OS (driver di stampa HP disponibili dal sito Web http://www.hp.com e Apple Store): OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite
	Mobile OS (driver In-OS): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT
	Sistema operativo Linux (In-OS HPLIP, installazione automatica): BOSS (3.0, 5.0), DEBIAN (6.0, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.10, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6), FEDORA (17, 18, 19, 20), LINUX MINT (13, 14, 15, 16, 17), SUSE LINUX (12.2, 12.3, 13.1), UBUNTU (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10)
	Sistema operativo Linux (In-OS HPLIP, installazione manuale): MANDRIVA LINUX (2010.0, 2011.0), MEPIS (6.0, 6.5, 7.0, 8.0), PCLINUXOS (2006.0, 2006, 2007.0, 2007, 2008.0, 2008, 2009.0, 2009), RED HAT (8.0, 9.0), RED HAT ENTERPRISE LINUX (5.0, 6.0, 7.0), SLACKWARE LINUX (9.0, 9.1, 10.0, 10.1, 10.2, 11, 12, 12.1), GOS (8.04.1), IGOS(1.0), LIMPUS LINUX (9.4, 9.5), LINUX FROM SCRATCH (6)
	Altre piattaforme OS: UNIX
Memoria, standard	256 MB
Memoria, massimo	256 MB
Disco rigido	No
Ingresso gestione carta, standard	Vassoio da 100 fogli (vassoio 1), vassoio per carta da 250 fogli (vassoio 2)
Ingresso gestione carta, opzionale	Terzo vassoio da 550 fogli opzionale
Uscita gestione carta, standard	Vassoio di raccolta da 150 fogli
Stampa fronte/retro	Automatica (standard)
Gestione output finito	Alimentazione a foglio singolo Vassoio 1: A4 A5 A6 B5 (JIS) Oficio (216 x 340 mm) 16K (195 x 270 mm) 16K (184 x 260 mm) 16K (197 x 273 mm)
Dimensioni supporti utilizzabili	busta 10 busta Monarch Busta B5 Busta C5 Busta DL formato personalizzato Statement Vassoio 2 e vassoio 3: A4 A5-R B6 (JIS)
Tipi di supporti	Carta (comune, ecoefficiente, leggera, pesante, plotter, colorata, intestata, prestampata, perforata, riciclata, ruvida), buste, etichette,

	lucidi
Tipo di scanner	Superficie piana, alimentatore automatico di documenti
Risoluzione di scansione, ottica	Fino a 1200 x 1200 dpi
Formato scansione, massimo	297 x 216 mm
Formato di scansione (ADF), massimo	216 x 355,6 mm
Scansione fronte/retro con ADF	Sì
Capacità alimentatore automatico di documenti	Standard, da 50 fogli
Funzionalità standard di invio digitale	Inoltro scansione su e-mail Inoltro scansione su cartella di rete Inoltro scansione su cloud
Velocità di copia (nero, qualità normale, A4)	Fino a 38 cpm
Risoluzione della copia (testo in b/n)	600 x 600 dpi
Risoluzione di copia (testo e grafica a colori)	600 x 600 dpi
Impostazioni riduzione/ingrandimento copia	da 25 a 400%
Velocità di trasmissione fax	3 secondi per pagina
Memoria del fax	4 MB (250 pagine slerexe a risoluzione standard)
Efficienza energetica	Certificazione ENERGY STAR® EPEAT® Silver
Compatibile con Blue Angel	no Fare riferimento al documento ECI
Intervallo di temperatura di funzionamento	Da 15 a 32,5 °C
Intervallo umidità di funzionamento	da 30 a 70% di umidità relativa
Dimensioni ridotte (L x P x A)	420 x 390 x 323 mm
Dimensioni massime (L x P x A)	430 x 634 x 325 mm
Peso	12,86 kg
Garanzia	Garanzia di 1 anno. Le opzioni di supporto e garanzia variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti legali locali. Consultare http://www.hp.com/support per informazioni sull'eccellente assistenza e sulle opzioni di supporto HP disponibili nella vostra zona.