

Inkjet & Toner service

R E C Y C L I N G

Specifiche generali

N. parte	35SC745
Tecnologia di stampa	<ul style="list-style-type: none">• Laser monocromatico
Funzione	<ul style="list-style-type: none">• copiatura• Scansione a colori• Stampa• Invio di fax...• Invio di fax
Dimensione gruppo di lavoro	<ul style="list-style-type: none">• Piccolo gruppo di lavoro
Display	<ul style="list-style-type: none">• Display LCD a colori da 2,4 pollici (60 mm)
Formati carta supportati	<ul style="list-style-type: none">• A6, Oficio, 7 busta 3/4, 9 busta, JIS-B5, A4, legale, A5, Lettera, dichiarazione, Esecutivo, universale, Busta DL, Foglio, 10 buste
Gestione carta inclusa	<ul style="list-style-type: none">• Duplex integrato, Alimentatore multiuso da 50 fogli, Raccogliatore di uscita da 150 fogli, Alimentazione da 250 fogli
Connettività standard	<ul style="list-style-type: none">• Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), lavora anche con 1000Base-T, Specifiche USB 2.0 Certificato Hi-Speed (Tipo B)
Dim. (mm A x L x P)	<ul style="list-style-type: none">• 468 x 399 x 472 mm
Peso	<ul style="list-style-type: none">• 20.0 Kg
Dimensioni imballo (mm - A x L x P)	<ul style="list-style-type: none">• 571 x 485 x 550 mm
Peso dell'imballo (kg)	<ul style="list-style-type: none">• 22.5 Kg

Copia

Velocità di copia A4	<ul style="list-style-type: none"> • Fino a: 33 cpm¹
Velocità di copia Fronte/Retro	<ul style="list-style-type: none"> • Fino a: • Nero: 17 fpm¹ (A4)
Tempo copia prima pagina	<ul style="list-style-type: none"> • Nero: 6.5 secondi
Riduzione/Ingrandimento	<ul style="list-style-type: none"> • 25 - 400 %

Fax

Velocità del modem	<ul style="list-style-type: none"> • ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps
Velocità di trasmissione fax	<ul style="list-style-type: none"> • <3 secondi per pagina

Stampa

Velocità di stampa	<ul style="list-style-type: none"> • Fino a: • nero: 33 ppm¹ (A4)
Velocità di stampa in fronte/retro	<ul style="list-style-type: none"> • Fino a: • nero: 14 fpm¹ (A4)
Tempo di stampa 1° pagina	<ul style="list-style-type: none"> • nero: 6.5 secondi
Risoluzione di stampa	<ul style="list-style-type: none"> • nero: 1200 x 1200 dpi, 2400 Qualità dell'immagine, 600 x 600 dpi, 1200 Qualità dell'immagine
Stampa Fronte-Retro	<ul style="list-style-type: none"> • 2 lati: • Duplex integrato
Area di stampa	<ul style="list-style-type: none"> • mm: 4.0 mm dal lato superiore, inferiore, destro e sinistro

Acquisizione

Tipologia scanner / Scansione da ADF	<ul style="list-style-type: none"> • Scanner piano con ADF • Solo fronte (Simplex)
Area massima di scansione	<ul style="list-style-type: none"> • 215.9 x 355.6 mm (mm)
A4/Ltr Velocità di scansione (b/n)	<ul style="list-style-type: none"> • Fino a:

/ A4/Ltr Velocità di scansione

- Fino a: 42 / 43 Facciate al minuto
- Colori: 19 / 20 Facciate al minuto

Tecnologia di scansione

- CIS

Risoluzione ottica scansione

- 1200 X 600 ppi (nera)
- fino a 600 X 600 ppi (colore)

Formato file scansione

- Invia come:
- XPS, TIFF, PDF, JPEG, JPG

Destinazioni scansione

- e-mail, Lexmark Document Solutions Suite (LDSS), Computer connesso alla rete o cavo USB, FTP

ADF

- Caricatore automatico di documenti (ADF) da 50 fogli

**Capacità ingresso carta /
Capacità carta in uscita**

- Fino a:
 - ADF: 50 fogli a 75 g/m²
 - Copia/Fax/Scan: 50 fogli a 75 g/m² (ADF)
-

Gestione carta**Supporti di stampa**

- Etichette di carta, Cartoncino, Carta bianca, Lucidi, Buste, Fare riferimento alla Guida cartoncini e etichette.

Opzioni di finitura

- No

**Numero standard ingressi carta /
Numero max ingressi carta**

- 2
- 3

Capacità ingresso carta

- standard: 300 fogli a 75 g/m²
- max: 850 fogli a 75 g/m²
- 300 fogli a 75 g/m²

Capacità carta in uscita

- Fino a:
- standard: 150 fogli a 75 g/m²
- max: 150 fogli a 75 g/m²

Pesi dei formati carta supportati

- min-max:
- 60 - 90 g/m² (vassoio std)

Gestione carta opzionale

- Vassoio bloccabile da 550 fogli, Vassoio da 250 fogli, Vassoio da 550 fogli

Volume mensile di pagine raccomandato	<ul style="list-style-type: none"> • 250 - 6000 pagine²
Carico di lavoro mensile max	<ul style="list-style-type: none"> • Fino a: • 50000 pagine per mese³

Cartucce e imaging

Rese cartucce	<ul style="list-style-type: none"> • fino a: • Cartuccia da 2.500⁴ pagine
Pagine stimate Unità Immagine	<ul style="list-style-type: none"> • Fino a: • 60000 pagine, in base alla media di 3 pagine per job (formato Letter/A4) e ~ 5% di copertura⁵
Cartuccia(e) in dotazione al prodotto	<ul style="list-style-type: none"> • Cartuccia Toner Starter Return Program da 2.500⁴ pagine
Le cartucce di ricambio:	<ul style="list-style-type: none"> • Il prodotto funziona solo con cartucce di ricambio progettate per l'uso in una specifica area geografica. Vedi www.lexmark.com/regions per maggiori dettagli.

Hardware

Processore	<ul style="list-style-type: none"> • Dual Core, 800 MHz
Memoria	<ul style="list-style-type: none"> • standard: 256 MB • massima: 256 MB
Hard Disk	<ul style="list-style-type: none"> • Non disponibile
Emulazioni	<ul style="list-style-type: none"> • Emulazione PCL 5e, Emulazione PCL 6, Microsoft XPS (XML Paper Specification), Personal Printer Data Stream (PPDS), Emulazione PostScript 3, Emulazione PDF 1.7
Font/Barcode standard	<ul style="list-style-type: none"> • 2 font bitmap PCL, Font PCL 5e scalabili OCR-A, OCR-B, Per ulteriori informazioni, consultare il riferimento tecnico., 84 font PCL scalabili, 91 font scalabili PostScript, 3 di 9 font PCL 5e scalabili in Narrow, Regular e Wide, 5 font bitmap PPDS, 39 font PPDS scalabili
Touch Screen	<ul style="list-style-type: none"> • No

Connettività

Direct USB	<ul style="list-style-type: none"> • No
Rete ethernet	<ul style="list-style-type: none"> • Sì
Supporto protocolli di rete	<ul style="list-style-type: none"> • TCP/IP IPv6, TCP/IP IPv4, AppleTalk™, TCP, UDP
Metodi di stampa in rete	<ul style="list-style-type: none"> • LPR/LPD, IP diretto (porta 9100), Pull Printing, WSD dei servizi Web Microsoft, Telnet, FTP, TFTP, IP avanzato (porta 9400), IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol)
Gestione protocolli di rete	<ul style="list-style-type: none"> • DHCP, APIPA (AutoIP), mDNS, IGMP, Bonjour, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL⁶/TLS), Finger
Sicurezza di rete	<ul style="list-style-type: none"> • SNMPv3
Connettività di rete opzionale	<ul style="list-style-type: none"> • Esterna MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet, MarkNet N8352 802.11b/g/n Wireless

Sistemi operativi supportati

Sistemi operativi Microsoft Windows supportati	<ul style="list-style-type: none"> • Windows 10, Windows Server 2008 x64, Windows 8.1, Windows 8, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows 8 x64, Windows 7 x64, Windows Server 2012, Windows RT 8.1, Windows XP x64, Windows Server 2003 x64, Windows RT, Windows Server 2003, Windows Server 2012 R2, Windows XP, Windows 8.1 x64, Windows Vista x64, Windows Vista, Windows 7
Sistemi operativi Apple supportati	<ul style="list-style-type: none"> • Apple OS X (10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10)
Sistemi operativi Linux supportati	<ul style="list-style-type: none"> • PCLinuxOS 2011, Ubuntu 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, openSUSE 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, Linpus Linux Desktop 9.6, Mint 9, 10, 11, 12, 13, Debian GNU/Linux 5.0, 6.0, Fedora 14, 15, 16, 17, Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, 5.0, 6.0, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, Red Flag Linux Desktop 6.0, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11
Citrix MetaFrame	<ul style="list-style-type: none"> • Microsoft Windows Server 2003 and 2003 X64 Edition con Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2003 x64 con Terminal Services e Citrix Presentation Server 4.0 x64, 4.5 x64, Microsoft Windows Server 2003 con Terminal Services e Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, 4.5, Microsoft Windows Server 2008 R2 con Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2008 e 2008 X64 Edition con Citrix XenApp 5.0
Sistemi operativi Novell supportati	<ul style="list-style-type: none"> • Novell Open Enterprise Server on SUSE Linux Enterprise Server, Novell NetWare 5.1(SP 6+), 6.0(SP 3+) with Novell Distributed Print

**Sistemi operativi
Unix supportati**

- Sun Solaris x86 10, 11, IBM AIX 5.3, 6.1, 7.1, Sun Solaris SPARC 9, 10, HP-UX 11.11, 11.23, 11.31

Caratteristiche elettriche e operative

Energy Star	<ul style="list-style-type: none">• Sì
Consumo Elettrico Tipico	<ul style="list-style-type: none">• TEC:• 1.8 kilowatt-ora per settimana
Livello di rumorosità in attesa / Livello di rumore in funzione	<ul style="list-style-type: none">• Inaudible dBA• 53 dBA (Stampa)• 54 dBA (copiatore)• 55 dBA (Scansione)
Livello di rumorosità in stampa fronte/retro	<ul style="list-style-type: none">• 52 dBA
Consumo medio in modalità Hibernate / Consumo medio in modalità Sleep / Consumo Medio in modalità Pronta / Consumo medio durante la stampa / Consumo medio durante la copia / Consumo medio durante la scansione in Watt	<ul style="list-style-type: none">• 0.4 Watt• 3.2 Watt• 9.0 Watt• 520 Watt• 540 Watt• 20 Watt
Specifiche ambiente operativo	<ul style="list-style-type: none">• Umidità: da 8 a 80% di umidità relativa• Temperatura: da 16 a 32 ° C (da 60 a 90 ° F)• Altitudine: 0 - 2896 metri (9.500 piedi)
Certificazioni di prodotto	<ul style="list-style-type: none">• ENERGY STAR, Blue Angel RAL-UZ-171, ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER
Codice UNSPSC	<ul style="list-style-type: none">• 43212110
Paese d'origine	<ul style="list-style-type: none">• China (PRC)

Termini Accordi/Licenza

- Le stampanti sono vendute soggette a determinate condizioni di licenza / contratto. Vedi www.lexmark.com/printerlicense per i dettagli.
-

Garanzie

- Garanzia prodotto**
- 4 Years Guarantee SMB Line