

Inkjet & Toner service

R E C Y C L I N G

Velocità di stampa nero (ISO, A4)	Fino a 16 ppm
Velocità di stampa a colori (ISO)	Fino a 16 ppm
Stampa della prima pagina in b/n (A4, pronta)	11,8 secondi
Stampa della prima pagina a colori (A4, pronta)	13,8 secondi
Ciclo operativo (mensile, A4)	Fino a 30.000 pagine
Volume mensile di pagine stampate consigliato	150-1.500
Tecnologia di stampa	Laser
Qualità di stampa in b/n (migliore)	Fino a 600 x 600 dpi
Qualità di stampa a colori (migliore)	Fino a 600 x 600 dpi
Schermo	LCD a 2 righe
Funzionalità della stampa da mobile	HP ePrint Apple AirPrint™ applicazioni mobile certificazione Mopria™ stampa Wi-Fi® Direct
Funzionalità wireless	802.11 b/g/n wireless integrata autenticazione tramite WEP, WPA/WPA2 o 802.1X crittografia tramite AES o TKIP WPS Wi-Fi Direct
Connettività, standard	Porta Hi-Speed USB 2.0 porta di rete Fast Ethernet 10/100 Base-TX integrata wireless 802.11 n 2,4/5GHz porta fax
Sistemi operativi compatibili	Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32/64 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione Internet, porta USB, Internet Explorer Windows Vista®: solo a 32 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità o connessione Internet, porta USB, Internet Explorer 8, Windows® XP SP3 o superiori: solo 32 bit, tutti i processori Intel® Pentium® II, Celeron® o processore compatibile da 233 MHz, 850

	<p>MB di spazio disponibile su disco rigido, unità o connessione a Internet, porta USB, Internet Explorer 8. Il supporto per Windows Server è fornito tramite il programma di installazione da riga di comando e supporta Windows Server 2008 R2 e versioni successive Apple® macOS Sierra (v10.12), macOS High Sierra (v10.13), macOS Mojave (v10.14), macOS Catalina (v10.15), 200 MB di spazio disponibile su disco rigido, Internet necessario per il download, USB Linux: per maggiori informazioni, consultare https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing Unix: per maggiori informazioni, consultare http://www.hp.com.</p>
Memoria, standard	DDR da 256 MB e memoria flash da 128 MB
Memoria, massimo	DDR da 256 MB e memoria flash da 128 MB
Ingresso gestione carta, standard	Vassoio di alimentazione da 150 fogli
Uscita gestione carta, standard	Vassoio di raccolta da 100 fogli
Stampa fronte/retro	Manuale (viene fornito il supporto driver)
Gestione output finito	Alimentatore Executive (184 x 267 mm) Oficio 8.5x13 (216 x 330 mm) 4 x 6 (102 x 152 mm) 5 x 8 (127 x 203 mm) A4 (210 x 299 mm) A5 (148 x 210 mm) A6 (105 x 148 mm) B5(JIS) (182 x 257 mm) B6(JIS) (128 x 182 mm) 10 x 15 cm (100 x 150 mm) Oficio (216 x 340 mm) 16K (195 x 270 mm) 184 x 260 mm 197 x 273mm) Cartolina (JIS) (100 x 147 mm) cartolina doppia (JIS) (147 x 200 mm) busta n. 10 (105 x 241 mm) busta Monarch (98 x 191 mm) busta B5 (176 x 250 mm) busta C5 (162 x 229 mm) busta DL (110 x 220 mm) A5-R (210 x 148 mm)
Dimensioni supporti utilizzabili	Carta (da lettera, da brochure, colorata, lucida, pesante, intestata, leggera, fotografica, comune, prestampata, perforata, riciclata, ruvida), lucidi, etichette, buste, cartoncini
Tipi di supporti	Superficie piana, alimentatore automatico di documenti
Tipo di scanner	Fino a 300 dpi (a colori e monocromatica, ADF), fino a 1200 dpi (a colori e monocromatica, a superficie piana)
Risoluzione di scansione, ottica	
Formato scansione, massimo	215,9 x 297 mm

Formato di scansione (ADF), massimo	215,9 x 355,6 mm
Scansione fronte/retro con ADF	No
Capacità alimentatore automatico di documenti	Standard, da 35 fogli
Velocità di copia (nero, qualità normale, A4)	Fino a 16 ppm
Velocità di copia (a colori, qualità standard, A4)	Fino a 16 ppm
Risoluzione della copia (testo in b/n)	Fino a 600 x 600 dpi
Risoluzione di copia (testo e grafica a colori)	Fino a 600 x 600 dpi
Impostazioni riduzione/ingrandimento copia	da 25 a 400%
Velocità di trasmissione fax	33,6 Kbps (massimo) 14,4 Kbps (impostazione predefinita)
Memoria del fax	Fino a 1300 pagine
Efficienza energetica	EPEAT [®] Silver Certificazione ENERGY STAR [®]
Compatibile con Blue Angel	Sì, Blue Angel DE-UZ 205 garantita solo con l'utilizzo dei materiali di consumo originali HP
Intervallo di temperatura di funzionamento	da 10 a 32,5 °C
Intervallo umidità di funzionamento	da 30 a 70% di umidità relativa
Dimensioni ridotte (L x P x A)	420 x 380 x 341,2 mm
Dimensioni massime (L x P x A)	435 x 435 x 343 mm
Peso	16,3 kg
Garanzia	Un anno di garanzia con sostituzione unità. Le opzioni di supporto e garanzia variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti legali locali. Consultare http://www.hp.com/support per informazioni sull'eccellente assistenza e sulle opzioni di supporto HP disponibili nella vostra zona.