

Inkjet & Toner service

R E C Y C L I N G

Velocità di stampa in b/n (normale, A4)	Fino a 38 ppm
Stampa della prima pagina in b/n (A4, pronta)	Solo 5,7 secondi
Ciclo operativo (mensile, A4)	Fino a 80.000 pagine
Volume mensile di pagine stampate consigliato	Da 750 a 4.000
Tecnologia di stampa	Laser
Qualità di stampa in b/n (migliore)	HP FastRes 1200
Schermo	Display LCD grafico a 2 righe con illuminazione posteriore
Funzionalità HP ePrint	Sì
Funzionalità della stampa da mobile	HP ePrint, Apple AirPrint™, certificazione Mopria™, Google Cloud Print 2.0, Mobile App
Funzionalità wireless	No
Connettività, standard	1 USB 2.0 ad alta velocità 1 Host USB 1 rete Gigabit Ethernet 10/100/1000T
Predisposizione per la rete	Standard (Gigabit Ethernet integrata)
Sistemi operativi compatibili	Sistemi operativi Windows compatibili con il driver integrato: tutte le versioni di Windows 10 a 32/64 bit (escluso il sistema operativo RT per tablet), tutte le versioni di Windows 8/8.1 a 32/64 bit (escluso il sistema operativo RT per tablet), tutte le versioni di Windows 7 a 32/64 bit, tutte le versioni di Windows Vista a 32 bit (Home Basic, Premium, Professional e così via) Sistemi operativi Windows compatibili con Universal Print Driver (disponibile nel sito HP.com): tutte le versioni di Windows 10 a 32/64 bit (escluso il sistema operativo RT per tablet), tutte le versioni di Windows 8/8.1 a 32/64 bit (escluso il sistema operativo RT per tablet), tutte le versioni di Windows 7 a 32/64 bit, tutte le versioni di Windows Vista a 32/64 bit (Home Basic, Premium, Professional e così via) Sistemi operativi Mac (driver per stampante HP disponibili nel sito HP.com e

in Apple Store): OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite

Sistemi operativi per dispositivi mobili (driver del sistema operativo): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT

Sistemi operativi Linux OS (HPLIP del sistema operativo, installazione automatica): BOSS (3.0, 5.0), DEBIAN (6.0, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.10, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6), FEDORA (17, 18, 19, 20), LINUX MINT (13, 14, 15, 16, 17), SUSE LINUX (12.2, 12.3, 13.1), UBUNTU (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10)

Sistemi operativi Linux (HPLIP del sistema operativo, installazione manuale): MANDRIVA LINUX (2010.0, 2011.0), MEPIS (6.0, 6.5, 7.0, 8.0), PCLINUXOS (2006.0, 2006, 2007.0, 2007, 2008.0, 2008, 2009.0, 2009), RED HAT (8.0, 9.0), RED HAT ENTERPRISE LINUX (5.0, 6.0, 7.0), SLACKWARE LINUX (9.0, 9.1, 10.0, 10.1, 10.2, 11, 12, 12.1), GOS (8.04.1), IGOS (1.0), LIMPUS LINUX (9.4, 9.5), LINUX FROM SCRATCH (6)

Altri sistemi operativi: UNIX

Memoria, standard	256 MB di DRAM, 256 MB di Flash NAND
Memoria, massimo	256 MB di DRAM, 256 MB di Flash NAND
Disco rigido	No
Ingresso gestione carta, standard	Vassoio multifunzione 100 fogli (1), vassoio di alimentazione 250 fogli (2)
Ingresso gestione carta, opzionale	Terzo vassoio da 550 fogli opzionale
Uscita gestione carta, standard	Vassoio di raccolta da 150 fogli
Stampa fronte/retro	Automatica (standard)
Gestione output finito	Alimentazione a foglio singolo
Dimensioni supporti utilizzabili	Vassoio 1: A4, A5, A6, A5-R, B5 (JIS), B6 (JIS), buste B5, C5, DL, formato personalizzato Vassoio 2 e vassoio 3: A4, A5, A6, A5-R, B5 (JIS), B6 (JIS), formato personalizzato
Tipi di supporto	Carta (comune, ecoefficiente, leggera, pesante, da lettera, colorata, intestata, prestampata, preforata, riciclata, ruvida), buste, etichette, lucidi Certificato ENERGY STAR®
Efficienza energetica	Blue Angel EPEAT® Silver
Intervallo di temperatura di funzionamento	da 15 a 32,5 °C
Intervallo umidità di funzionamento	da 30 a 70% di umidità relativa
Dimensioni ridotte (L x P x A)	381x357x216 mm
Dimensioni massime (L x P x A)	381x634x241 mm
Peso	8,58 kg

Garanzia

Garanzia di 1 anno. Le opzioni di supporto e garanzia variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti legali locali. Consultare <http://www.hp.com/support> per informazioni sull'eccellente assistenza e sulle opzioni di supporto HP disponibili nella vostra zona.