

Inkjet & Toner service

R E C Y C L I N G

Velocità di stampa nero (ISO, A4)	Fino a 18 ppm
Stampa della prima pagina in b/n (A4, pronta)	In soli 8,4 secondi
Ciclo operativo (mensile, A4)	Fino a 8.000 pagine
Volume mensile di pagine stampate consigliato	da 100 a 1.000
Tecnologia di stampa	Laser
Qualità di stampa in b/n (migliore)	Fino a 600 x 600 dpi
Schermo	LED Apple AirPrint™
Funzionalità della stampa da mobile	Google Cloud Print 2.0 certificazione Mopria Wi-Fi Direct, applicazione HP Smart Apple AirPrint: il dispositivo mobile deve disporre di AirPrint®. Le attività wireless sono compatibili solo con operazioni a 2,4 GHz. Per maggiori informazioni, consultare http://www.hp.com/go/mobileprinting . Google Cloud Print™ 2.0: richiede la registrazione a Google Cloud Print™ e un account Google. Le attività wireless sono compatibili solo con operazioni a 2,4 GHz. Per maggiori informazioni, consultare http://www.hp.com/go/mobileprinting .
Funzionalità di stampa mobile - nota a piè di pagina	
Funzionalità wireless	Sì
Connettività, standard	Porta Hi-Speed USB 2.0 Wi-Fi 802.11b/g/n integrato Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32/64 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Internet Explorer. Apple® macOS High Sierra (v10.13), macOS Sierra (v10.12), OS X EI
Sistemi operativi compatibili	Capitan (v 10.11) 1,5 GB di spazio disponibile su disco rigido connessione Internet richiesta USB Linux (per maggiori informazioni, consultare https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing)
Memoria, standard	16 MB
Memoria, massimo	16 MB
Ingresso gestione carta, standard	Vassoio per carta da 150 fogli
Uscita gestione	Vass. raccolta da 100 fogli

carta, standard

Dimensioni supporti utilizzabili	A4 A5 A6 buste (C5, DL) personalizzato
Tipi di supporti	Carta comune, buste, cartoline, etichette
Efficienza energetica	Certificazione ENERGY STAR® EPEAT® Silver
Compatibile con Blue Angel	Sì, Blue Angel DE-UZ 205 garantita solo con l'utilizzo dei materiali di consumo originali HP
Intervallo di temperatura di funzionamento	da 15 a 32,5 °C
Intervallo umidità di funzionamento	da 30 a 70% di umidità relativa
Dimensioni ridotte (L x P x A)	346 x 189 x 159 mm
Dimensioni massime (L x P x A)	346 x 348 x 280 mm
Peso	3,8 kg
Garanzia	Garanzia limitata di un anno